

令和7年度 第3年次編入学試験 筆記試験問題

情報科学部 情報科学科

実施期日 : 令和6年6月15日（土）

試験時間 : 10時00分～12時00分

注意事項

- 1 この問題冊子には、微分積分、線形代数、確率・統計、プログラミング（C言語）の範囲の問題が5問あります。総ページは13ページです。
- 2 問題[1]から問題[3]は必答問題です。問題[4], [5]はいずれか

空 欄

空 欄

[1] 以下の問い合わせよ。

(1) 二つの曲線 $y = -x^2 - 2$ と $y = x^2 + 2px + 1$ が接するとき実数 p の値を求めよ。

(2) 命題「実数 a について、 $a > 1$ かつ $a < 5$ ならば、 $a = 4$ である」の逆・裏・対偶となる命題をそれぞれ記述し、その真偽を述べよ。

空 欄

[2] 有理関数

$$f(x) = \frac{x^2 - \frac{1}{2}x}{x + 2}$$

について、以下の問い合わせよ。なお、曲線 $y = f(x)$ が遠方において一定の直線に限りなく近づくとき、この直線を関数 $y = f(x)$ のグラフの漸近線と呼ぶ。

- (1) 関数 $y = f(x)$ のグラフの漸近線をすべて求めよ。
- (2) 関数 $y = f(x)$ のすべての極値を求め、グラフの概形を描け。

空 欄

空 欄

[4] コインを N 回投げ, 表の出る回数を x , 裏の出る回数を $N - x$ とする. また, N 回コインを投げたとき, 前回と表裏が変わった回数を K とする.

例えば, 10 回のコイン投げをして

1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目
表	裏	裏	裏	表	表	裏	表	裏	裏

で表裏が変わっているので $K = 5$ である.

コインの表と裏が出る確率をそれぞれ $p, q (= 1 - p)$ とするとき, 以下の問い合わせよ. また, 必要に応じて

$$\log_{10} 2 \approx 0.3, \quad \binom{2n}{n} \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

の近似公式を用いて良い.

(1) コインを N 回投げて, 表の出る回数が x となるような表と裏の出方は何通りあるか求め, その確率を N, x, p, q を用いて表せ.

(2) $N = 2n$ のとき, $x = n$ となるような表と裏の出方は何通りあるか求め, その確率を n, p, q を用いて表せ.

(3) $N = 2n$ のとき, $x = n, K = 2n - 1$ となるような表と裏の出方は何通りあるか求め, その確率を n, p, q を用いて表せ.

(4) $N = 2n$ のとき, $x = n$ の条件のもとで $K = 2n - 1$ となる確率を求めよ.

(5) 100 回コイン投げをした結果 $x = 50, K = 99$ となつた. (4) の結果をふまえて, 観測された表と裏の出方が無作為なものと見なせるかどうか議論せよ.

空 欄

[5] 次ページの Listing 1 に C 言語によるプログラムを示す。Listing 1 をコンパイルして実行ファイル prog を作成し、表 1 のように実行した結果、表 2 のような出力を得た。Listing 1 中の _ は、半角スペースを表すものとする。また、Listing 1 中の func1 は、配列 array の要素の中央値を返す関数である。以下の一連の問い合わせに答えよ。

- (1) 表 1 のように実行した時、Listing 1 の変数 argv[0]、argv[1] および argv[2] の値を答えよ。
- (2) 表 2 の空欄 (a) に該当する表示内容を答えよ。
- (3) 表 1 のように実行した時、Listing 1 の 5~13 行目の繰り返し処理において、内側の j に関する繰り返し処理が終わった時点の配列 array の要素をすべて答えよ。ただし、解答は i の繰り返し毎に

i=0 のとき 1, 2, 3, 4, 5

i=1 のとき 5, 1, 2, 3, 4

のように記述せよ。

- (4) Listing 1 の空欄 (b) に該当するコードを答えよ。
- (5) Listing 1 の 47 行目の free 関数の呼び出しによって実行される処理を説明せよ。

表 1: 実行

prog 2 5 7 4 3

表 2: 出力

Result of func1: 4.0
Result of func2: (a)

Listing 1: プログラム

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 double func1(int count, int *array) {
5     for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
6         for (int j = i + 1; j < count; j++) {
7             if (array[i] > array[j]) {
8                 int temp = array[i];
9                 array[i] = array[j];
10                array[j] = temp;
11            }
12        }
13    }
14
15    if ([REDACTED] (b)) {
16        return array[count / 2];
17    } else {
18        return (array[count / 2 - 1] + array[count / 2]) / 2.0;
19    }
20 }
21
22 double func2(int count, int *array) {
23     int sum = 0;
24     for (int i = 0; i < count; i++) {
25         sum += array[i];
26     }
27
28     return (double)sum / count;
29 }
30
31 int main(int argc, char *argv[]) {
32     if (argc < 2) {
33         printf("Usage: %s <num1> <num2> ... <numN>\n", argv[0]);
34         return 1;
35     }
36
37     int count = argc - 1;
38     int *array = (int *)malloc(count * sizeof(int));
39
40     for (int i = 0; i < count; i++) {
41         array[i] = atoi(argv[i + 1]);
42     }
43
44     printf("Result of func1: %.1f\n", func1(count, array));
45     printf("Result of func2: %.2f\n", func2(count, array));
46
47     free(array);
48     return 0;
49 }
```